

Interruttori a tirette

Pull switches

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARD REFERENCE

EN 61058-1 - UL 1054 - CSA C22.2
EN 61058-1 - UL 1054 - CSA C22.2




200 2A dc/ac-1[16]A-250V-T125 / UR: 2A 125V T65

Cl. II - Cat. D - PTI250 - 1E4 - Unipolare - Contatti in ottone - Cordicella e pomolino bianchi 25cm - Grado d'inquinamento: normale.

Cl. II - Cat. D - PTI250 - 1E4 - Single pole - Brass contacts - 25cm white cord and toggle - Pollution degree: normal.

Codice articolo
Article code

Article code	Color	Quantity	Weight	Certifications
200/N/B con / with cord.	White	1000	6,7	C, RU, US
S/200/B con / with cord.	White	100	6,7	C, RU, US
200/S/N senza / without cord.	Black	1000	6,7	C, RU, US
200/PMCOR/B cord.25 cm	White	10000	0,2	C, RU, US




388

Scatola per doppio isolamento per art. 200 - in termoplastico.
Insulating cover for art. 200 - thermoplastic.

Codice articolo
Article code

388/B	White	1000	1,4	
-------	-------	------	-----	--




200/327 2A dc/ac-1[16]A-250V-T125 / UR: 2A 125V T65

Completo di piastrina - Con due fori di fissaggio.
With mounting plate - Two fixing holes.

Codice articolo
Article code

200/327/B	White	1000	8,3	C, RU, US
327/MT squadr. / bracket	Black	1000	2,5	



200/328 2A dc/ac-1[16]A-250V-T125 / UR: 2A 125V T65

Completo di piastrina - Con un foro di fissaggio.
With mounting plate - One fixing hole.

Codice articolo
Article code

200/328/B	White	1000	8,5	C, RU, US
328/MT squadr. / bracket	Black	1000	2,5	

