



FICHA TÉCNICA

MANGUERA REDONDA H307

05 / 02 / 2024



MANGUERA REDONDA H307

Descripción

Los cables H03VV-F son los indicados para instalaciones móviles en interior y para alimentación de aparatos electrodomésticos con un esfuerzo mecánico pequeño.



Certificaciones

UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11 e IEC 60227-5



Datos Técnicos

CODIGO	REFERENCIA	TIPO	COLOR	Sección mm	Nº mm	Resistencia a 20°C	Diámetro Exterior (mm)	Peso (Kg/Km)
23723	H307/B BLANCO R-100	H03VV-F	BLANCO	3x0,75	24/0,20	26	5,9	49
23724	H307/N NEGRO R-100		NEGRO					
23725	H307/O ORO R-100		ORO					

Clase ECA

Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
Aislamiento	PVC tipo TI-2 según UNE-EN 50363-3 y EN 50363-3
Cubierta	PVC tipo TM-2 según UNE-EN 50363-4-1 y EN 50363-4-1
Tensión nominal	300/300 V
Tensión de ensayo	2.000 V C.A.
Temperatura máxima	70 °C
Venta mínima	Rollos de 100m

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.