



Power LED Round - 230V

- Resa luminosa 390÷420 lumen
- Regolabile con dimmer specifici (lista a richiesta)
- Fusibile esterno, cavetti a saldare
- A richiesta isolante termoconduttivo
- A richiesta coperchio di protezione
- Possibilità di montaggio guarnizione anticondensa

High Brightness LED round pcb - 230V

- Light output 390÷420 lumen
- Dimmable with specific dimmers (list available)
- External fuse, solder pads (no cables included)
- On request, thermoconductive insulating material
- On request, protection cover
- Possibility of mounting a steamproof gasket

High Brightness LED-Rundeinsatz - 230V

- Lichtleistung 390÷420 Lumens
- Dimmbar mit spezifischen Dimmern (Liste verfügbar)
- External Sicherung und Lötenspunkte (keine Litzen standard geliefert).

- Auf Anfrage, isoliertes Wärmeleitmaterial
- Auf Anfrage, Schutzteil aus Polycarbonat
- Einsatz von Dampfschutzdichtung möglich

Power LED Round - 230V

- Rendu lumineux 390÷420 lumens
- Reglable avec dimmer spécifiques (liste sur demande)
- Fusible extérieur, câbles à souder
- Sur demande isolant thermoconducteur
- Sur demande couvercle de protection
- Possibilité de montage d'un joint anticondensation

Modulos circular LED de potencia - 230V

- Capacidad luminosa 390÷420 lúmenes
- Regulable con reguladores específicos (lista disponible)
- Fusible de seguridad. Los cables deben ser soldados.
- Material aislante termoconductor bajo pedido
- Protección en polycarbonato contra contacto accidental bajo pedido
- Guarnicion antivapor bajo pedido

Part number	K	Lumen Typ.	Lux	W	Vac (typ.)	Dimensions (typ.)
A40EX05R3327	2700K	390	130	5,5W	230V	33 x 6
A40EX05R3330	3000K	400	135	5,5W	230V	33 x 6
A40EX05R3340	4000K	410	140	5,5W	230V	33 x 6
A40EX05R3350	5000K	420	145	5,5W	230V	33 x 6