



8÷14 Watt
CV+CC
PF  $\lambda \geq 0,5$ 
IP 20
CE
EMC


M
M
F
110
SELV
38 mm

$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$ 
AC/DC
EN 05



**Alimentatore per LED di potenza**

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA
- Uscita a tensione costante 12÷24V/DC
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 110÷240V/AC - Uscita stabilizzata

**Driver for High Brightness LEDs**

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Output in constant current 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA
- Output in constant tension 12÷24V/DC
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 110÷240V/AC - Steady output.

**Treiber für High Brightness LED**

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom: 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA
- Ausgang in Konstanzspannung: 12÷24V/DC

- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 110÷240V/AC - Stabilisierter Ausgang.

**Alimentation pour LED de puissance**

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA
- Sortie en tension constante: 12÷24V/DC
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 110÷240V/AC - Sortie stabilisée.

**Convertidor para LED de potencia**

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA
- Salida de tensión constante 12÷24V/DC
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 110÷240V/AC - Salida estabilizada.

Part number	Vout LED			I Max	OUTPUT			Dimensions		EN 05
	Min	Max@230V	Max@110V		Uout	Watt@230V	Watt@110V	A x B x C		
A40PLK18500B	2,75	43	43	185mA	45V	8W	8W	122 x 33 x 19		
A40PLK1131WB	2,75	43	35	240mA	45V	10W	8,4W	122 x 33 x 19		
A40PLK30000B	2,75	43	33	300mA	45V	13W	10W	122 x 33 x 19		
A40PLK1121WB	2,75	40	31	350mA	45V	14W	11W	122 x 33 x 19	•	
A40PLK11020B	2,75	31	24	350mA	35V	11W	8,4W	122 x 33 x 19		
A40PLK20500B	2,75	23*	20*	500mA	24V	12W	10W	122 x 33 x 19		
A40PLK30320B	2,75	10,5*	10,5*	700mA	12V	8,4W	8,4W	122 x 33 x 19		
A40PLK3063WB	2,75	20*	14*	700mA	24V	14W	10W	122 x 33 x 19	•	
A40PLK08240B	-	-	-	333mA	24V	8W	8W	122 x 33 x 19		
A40PLK12000B	-	-	-	1080mA	12V	13W	10W	122 x 33 x 19		

\*in CC mode

