



Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- Circuito stampato in rame rinforzato per migliore dissipazione
- 120 led/m - 9,6W/m - LED 3014
- 60 led/m - 4,8W/m - LED 3014
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

24V Flexible adhesive LED strips IP20

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- Pcb in reinforced copper for better heat dissipation
- 120 led/m - 9,6W/m - LED 3014
- 60 led/m - 4,8W/m - LED 3014
- Color temperatures available: 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

24V LED-Streifen - flexibel und selbstklebend IP20

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- Pcb mit verstärktem Kupfer für bessere Verköhlung
- 120 led/m - 9,6W/m - LED 3014
- 60 led/m - 4,8W/m - LED 3014
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 5000K

Rubans souples à LED 24V autocollants IP20

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Circuit imprimé en cuivre renforcé pour meilleure dissipation
- 120 led/m - 9,6W/m - LED 3014
- 60 led/m - 4,8W/m - LED 3014
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

Tira de LED flexible adhesiva 24V IP20

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- PCB en cobre reforzado para una mejor disipación térmica
- 120 led/m - 9,6W/m - LED 3014
- 60 led/m - 4,8W/m - LED 3014
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (typ.)	W/m (typ.)	EEC**
A41ST24120MB	5000K	840	120	24V DC	50mm	9,6W	G
A41ST24120MN	4000K	860	120	24V DC	50mm	9,6W	G
A41ST24120MW	3000K	830	120	24V DC	50mm	9,6W	G
A41S24120M27	2700K	820	120	24V DC	50mm	9,6W	G
A41ST24600MB	5000K	430	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A41ST24600MN	4000K	420	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A41ST24600MW	3000K	400	60	24V DC	100mm	4,8W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)