



LightED

series

FICHA TÉCNICA FLAMAS LED FILAMENTO

25 / 07 / 2022



FLAMAS LED FILAMENTO

Flamas LED de filamento

4W 3000K

Claras, Mates Y Opal

Descripción del Producto

La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales.
Las lámparas LED ahorran hasta un 85% de la energía eléctrica.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Encendido instantáneo
- Mayor vida útil (25.000h)
- No regulables
- Clase Energética E

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.





Datos comerciales

Código	Referencia	Acabado	Potencia	Base	Embalaje
62057	FLAMA LED F 4W E14 30K	Transparente	4W	E14	1
62309	FLAMA LED F 4W E14 60K	Transparente			
62534	FLAMA LED FM 4W E14 30K	Mate			
62423	FLAMA LED FOP 4W E14 30K	Opal			
62424	F. LUJO LED F 4W E14 30K	Transparente			
62335	F. LUJO LED F 4W E14 60K	Transparente			
62535	F. LUJO LED FM 4W E14 30K	Mate			
62425	F. LUJO LED FOP 4W E14 30K	Opal			

Datos Técnicos

Código	Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Kelvin	Apertura	Ra	Clase
62057	220V-240V	50-60Hz	4W	4kWh/1000h	480lm	3000K	360°	80	E
62309	220V-240V	50-60Hz	4W	4kWh/1000h	480lm	6000K	360°	80	E
62534	220V-240V	50-60Hz	4W	4kWh/1000h	450lm	3000K	360°	80	E
62423	220V-240V	50-60Hz	4W	4kWh/1000h	440lm	3000K	360°	80	E
62424	220V-240V	50-60Hz	4W	4kWh/1000h	480lm	3000K	360°	80	E
62335	220V-240V	50-60Hz	4W	4kWh/1000h	480lm	6000K	360°	80	E
62535	220V-240V	50-60Hz	4W	4kWh/1000h	450lm	3000K	360°	80	E
62425	220V-240V	50-60Hz	4W	4kWh/1000h	440lm	3000K	360°	80	E

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	12.500	>80%	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

Modelo	Dimensiones
Flama	35 x 100 mm
Flama Lujo	35 x 120 mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.