

# GU10 PRO RG 7W 12° 24° 60°

## 7W GU10 35°/ 60° LED LAMP

**GARANTÍA 3 AÑOS**  
3 YEARS WARRANTY



### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Bombilla LED tipo GU10 Regulable disponible en 7W de potencia, con distintas temperaturas de color y ángulos de apertura. La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales. Las lámparas LED ahorran hasta un 85% de la energía eléctrica.

*GU10 dimmable LED bulb available in 7W power, with different color temperatures and opening angles. The best solution to replace traditional incandescent lamps. LED lamps save up to 85% of electrical energy.*

### ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 17001](#)

### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 17001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 17001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 12°

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62540	62586	62587
REFERENCE	GU10 RG 7W 12° 27K	GU10 RG 7W 12° 30K	GU10 RG 7W 12° 40K

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	7W	7W	7W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	86lm/W	86lm/W	86lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	600lm	600lm	600lm
CCT (KELVIN)	2700K	3000K	4000K
CRI	90	90	90
BEAM ANGLE	12°	12°	12°

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F
CONSUMPTION	7kWh/1000h	7kWh/1000h	7kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x56mm	Ø50x56mm	Ø50x56mm
WEIGHT	0,058kg	0,058kg	0,058kg
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40

## EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62540	62586	62587
REFERENCE	GU10 RG 7W 12° 27K	GU10 RG 7W 12° 30K	GU10 RG 7W 12° 40K
UNITS MIDDLE BOX	100	20	20
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	53*53*61mm	53*53*61mm	53*53*61mm

## DIMENSIONES - SIZE



## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 24°

### DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62274	62588	62589
REFERENCE	GU10 RG 7W 24° 27K	GU10 RG 7W 24° 30K	GU10 RG 7W 24° 40K

### DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	7W	7W	7W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50

### DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	86lm/W	86lm/W	86lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	600lm	600lm	600lm
CCT (KELVIN)	2700K	3000K	4000K
CRI	90	90	90
BEAM ANGLE	24°	24°	24°

### VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F
CONSUMPTION	7kWh/1000h	7kWh/1000h	7kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x56mm	Ø50x56mm	Ø50x56mm
WEIGHT	0,058kg	0,058kg	0,058kg
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40

### EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62274	62588	62589
REFERENCE	GU10 RG 7W 24° 27K	GU10 RG 7W 24° 30K	GU10 RG 7W 24° 40K
UNITS MIDDLE BOX	100	20	20
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	53*53*61mm	53*53*61mm	53*53*61mm

## DIMENSIONES - SIZE



## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 60°

### DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62583	62584	62585
REFERENCE	GU10 RG 7W 60° 27K	GU10 RG 7W 60° 30K	GU10 RG 7W 60° 40K

### DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	7W	7W	7W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50

### DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	86lm/W	86lm/W	86lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	600lm	600lm	600lm
CCT (KELVIN)	2700K	3000K	4000K
CRI	90	90	90
BEAM ANGLE	60°	60°	60°

### VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F
CONSUMPTION	7kWh/1000h	7kWh/1000h	7kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x56mm	Ø50x56mm	Ø50x56mm
WEIGHT	0,058kg	0,058kg	0,058kg
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40

### EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62583	62584	62585
REFERENCE	GU10 RG 7W 60° 27K	GU10 RG 7W 60° 30K	GU10 RG 7W 60° 40K
UNITS MIDDLE BOX	100	20	20
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	53*53*61mm	53*53*61mm	53*53*61mm

## DIMENSIONES - SIZE

