



LightED

series

FICHA TÉCNICA

Regulador Universal de Pulsador 250W

31 / 05 / 2019

Regulador Universal de Pulsador 250W

Regulador Universal a pulsadores
para cualquier LED regulable.

Potencia Máx. 250W (FP=1)

Potencia Máx. 125W (FP=0,5)



Descripción del Producto

Regulador universal a pulsadores con memoria que varía la luminosidad y el consumo eléctrico.

Rango de regulación desde 1% hasta un 100%, equivalente al mismo porcentaje de ahorro energético.

Posee **memoria de último encendido** incluso tras corte de alimentación, y función de encendido de mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.

Ajuste de nivel mínimo que asegura una máxima compatibilidad con cualquier lámpara LED regulable.

Control

Mediante pulsadores. Admite hasta 5 con indicador luminoso (neón o LED) e ilimitados sin indicador luminoso.

Funcionamiento

Con una pulsación corta enciende o apaga la luz progresivamente. Manteniendo pulsado se produce la regulación, deteniéndose al soltar el pulsador o al llegar al máximo o mínimo. Una vez en el nivel mínimo, se podrá actuar sobre su ajuste para subir o bajar dicho nivel, dependiendo del tipo de lámpara que se esté regulando.

Recomendaciones de instalación y uso

Si se instalan varios reguladores en una misma caja de registro, evite que éstos se toquen entre sí, para evitar posibles interferencias y sobrecalentamientos.

Estándares Europeos

Cumple con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos Técnicos

CÓDIGO	66009
REFERENCIA	REG LED PUL 250W
TENSIÓN ENTRADA	230VAC
FRECUENCIA	50Hz
POTENCIA MÁXIMA	250W (Factor de potencia =1) / 125W (Factor de potencia =0,5)
TIPO DE CARGA	LED regulables, lámparas halógenas e incandescentes
CONSUMO	0,4W
TEMPERATURA INTERNA DE TRABAJO	62°C con 250W de carga y 25°C de temperatura ambiente
CONEXIÓN	Borne de 4 polos de lengüeta para cable de 1,5mm
PROTECCIÓN IP	IP30
MATERIAL DISIPADOR	Aluminio
MATERIAL CARCASA	ABS V0 (Ignífugo) Color Blanco
PROTECCIONES	Sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
MEDIDAS	47x47x14mm
PESO	33g