

Sensor de Movimiento Infrarrojos Empotrable IP20

Recessed Infrared Motion Sensor

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Sensor de presencia empotrable que funciona por infrarrojos. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 1200W (incandescente) o 300W (LED o fluorescente). Disponible en color Blanco o Negro.

Recessed presence sensor that works by infrared. With IP20. Operates at 220-240V. Maximum load of 1200W (incandescent) or 300W (LED or fluorescent). Available in White or Black.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | | |
|-----------|------------------|--------------------|
| CODE | 66279 | 66155 |
| REFERENCE | SEN INF EMP IP20 | SEN INF EMP IP20 N |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz |
| MAX. LOAD | 1200W (INC) / 300W (LED) | 1200W (INC) / 300W (LED) |
| CONSUMPTION | 0,5W | 0,5W |
| IEC PROTECTION | Class II | Class II |

DETECCIÓN / DETECTION

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AMBIENT LIGHT | 3-2000LUX | 3-2000LUX |
| DELAY TIME | Min 10 sec. ± 3 / Max. 15 min ± 2 | Min 10 sec. ± 3 / Max. 15 min ± 2 |
| DETECTION ANGLE | 360° | 360° |
| DETECTION AREA | Ø6 meters Max (24°C) | Ø6 meters Max (24°C) |
| DETECTION VELOCITY | 0,6m/s ~ 1,5m/s | 0,6m/s ~ 1,5m/s |
| INSTALLATION HEIGHT | 2,2m ~ 4m | 2,2m ~ 4m |

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| LIFESPAN | 25000h | 25000h |
| RELATIVE HUMIDITY | 93% RH | 93% RH |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| SIZE | Ø76 x 75,6 mm | Ø76 x 75,6 mm |
| CUTTING | Ø61,5 mm | Ø61,5 mm |
| IP PROTECTION | IP20 | IP20 |
| COLOR | Blanco · White | Blanco · White |
| MATERIAL | Plastic | Plastic |

EMBALAJE / PACKAGING

| | | |
|------------------------|------------------|--------------------|
| CODE | 66279 | 66155 |
| REFERENCE | SEN INF EMP IP20 | SEN INF EMP IP20 N |
| UNITS | 1 | 1 |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 100x78x82mm | 100x78x82mm |
| UNITS MASTER CARTON | 50 | 50 |

DIMENSIONES · SIZE

