



LightED

series

FICHA TÉCNICA DOWNLIGHT AURA

27 / 04 / 2021

DOWNLIGHT AURA

Downlight LED empotrable con 3 modos de iluminación gracias al 3 Step System



Descripción del Producto

Tres modos de iluminación con potencias y funciones distintas:

- 1er encendido: Luz principal (18W)
- 2º encendido: Luz suave exterior (6W)
- 3er encendido: Iluminación completa: Luz principal + luz suave (Total: 24W)

Si transcurren más de 10 segundos entre encendido y apagado volverá al encendido inicial (18W).

Principales Características

- Disponibles en luz neutra (4000K) o fría (6000K)
- Mayor vida útil (25.000h)
- No regulables en intensidad. No utilice un regulador.
- Direccional
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Codigo	Referencia	Potencia Luz Principal	Potencia Luz Suave	Kelvin	Peso	Embalaje
67137	DOWN AURA18+6W 40K	18W	6W	4000K	180g	1
67138	DOWN AURA18+6W 60K	18W	6W	6000K	180g	1

Datos Técnicos

Tensión	Potencia Total	Consumo Total	Lumens Totales	Lumens Luz Pral.	Lumens Luz Suave	Ra	Grado IP	Clase
220V-240V 50Hz	24W	24kWh/1000h	2100lm	1500lm	550lm	80	IP20	F

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	12.500	>0,8	<0,5 segundos	<1 segundo


Dimensiones

DIMENSIONES	DIAMETRO DE CORTE
245 x 30 mm	200mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.



Escanea este código QR para ver el vídeo:



Ficha Técnica