



LightED

series

FICHA TÉCNICA APLIQUES ROUND

16 / 05 / 2022



APLIQUES ROUND

Appliques redondos de exterior con IP54.

En blanco y negro.

Instalación en superficie.



Descripción del Producto

Appliques LED de exterior con protección IP54. De instalación en superficie, está disponibles en blanco y negro, con potencias de 6W o 14W

Principales Características

- Protección IP54
- Mayor vida útil (25.000h)
- No regulables
- Instalación en superficie
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicados para uso profesional y doméstico.

Estándares Europeos

Estos downlights LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.

Datos comerciales

Codigo	Referencia	Potencia	Kelvin	Color	Embalaje
67480	APLI EXT ROUND B 6W 40K	6W	4000K	Blanco	1
67481	APLI EXT ROUND N 6W 40K	6W	4000K	Negro	1
67158	APLI EXT ROUND B 14W 40K	14W	4000K	Blanco	1
67159	APLI EXT ROUND N 14W 40K	14W	4000K	Negro	1
67448	APLI EXT ROUND B 14W 60K	14W	6000K	Blanco	1
67449	APLI EXT ROUND N 14W 60K	14W	6000K	Negro	1

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	6W	6kWh/1000h	500lm	80	120°	IP54	F
220-240	50/60 Hz	14W	14kWh/1000h	1200lm	80	120°	IP54	F

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	20.000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

Dimensiones 6W	Dimensiones 14W
Ø160 x 70mm	Ø215 x 80mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.

