



LightED

series

FICHA TÉCNICA

DOWNLIGHTS LUNA SQUARE

27 / 04 / 2021



DOWNLIGHTS LUNA SQUARE

Downlights LED de superficie

Serie Luna SQUARE

18W, 24W



Descripción del Producto

Downlights LED de superficie, con un ángulo de apertura de 100°. Ideal para instalar en techos. Disponibles en 2 tamaños y potencias distintas, 18W y 24W con 225mm y 285mm de diámetro respectivamente.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (35.000h)
- No regulables
- Direccionales
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Estos downlightsLED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Dimensiones	Embalaje
67175	DOWN LUNA SQ 18W 40K	18W	4000K	225mm	1
67176	DOWN LUNA SQ 18W 60K	18W	6000K	225mm	
67177	DOWN LUNA SQ 24W 40K	24W	4000K	285mm	
67178	DOWN LUNA SQ 24W 60K	24W	6000K	285mm	

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	PF	Ra	Apertura	Grado IP	Ta	Clase
220-240V	50HZ	18W	18kWh/1000h	1550lm	>0,7	80	100°	IP20	-20°C ~ +40°C	F
		24W	24kWh/1000h	1850lm						

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
35.000h	20.000	>0,7	<0,5 segundos	<0,5 segundos