

Plafones Rubens

Rubens Ceiling & Suspended Lights

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Plafones LED Decorativos con 40cm de diámetro, disponibles en blanco y en negro. Con 30W de potencia en luz cálida (3000K) neutra (4000K) o fría (6000K), proporcionan una luminosidad suave y homogénea en toda la estancia gracias a su ángulo de apertura de 120°.

Decorative LED ceiling lights with a 40cm diameter, available in black and white. With 30W of power in warm (3000K) white (4000K) or cold (6000K) light, they provide a soft and homogeneous light throughout the room thanks to its 120° opening angle.

ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity \(ES\), \(EN\)](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)
- [Manual de instrucciones \(ES\)](#)

GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION: **BLANCO · WHITE**

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67254	67583	67255
REFERENCE	PLAFON RUBENS 30W 30K B	PLAFON RUBENS 30W 40K B	PLAFON RUBENS 30W 60K B

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	30W	30W	30W
POWER FACTOR	0,70	0,70	0,70

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	100lm/W	100lm/W	100lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	3000lm	3000lm	3000lm
CCT (KELVIN)	3000K	4000K	6000K
CRI	80	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	E
CONSUMPTION	30kWh/1000h	30kWh/1000h	30kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h	30000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000
USE (H/DAY)	12h/day	12h/day	12h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø397x24mm	Ø397x24mm	Ø397x24mm
COLOR	Blanco · White · Blanc	Blanco · White · Blanc	Blanco · White · Blanc
WEIGHT	2,3kg	2,3kg	2,3kg
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67254	67583	67255
REFERENCE	PLAFON RUBENS 30W 30K B	PLAFON RUBENS 30W 40K B	PLAFON RUBENS 30W 60K B
UNITS MIDDLE BOX	10	10	10

DIMENSIONES · SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **NEGRO · BLACK****DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA**

CODE	67343	67341
REFERENCE	PLAFON RUBENS 30W 30K N	PLAFON RUBENS 30W 60K N

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	30W	30W
POWER FACTOR	0,70	0,70

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	100lm/W	100lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	3000lm	3000lm
CCT (KELVIN)	3000K	6000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA


ENERGY CLASS	E	E
CONSUMPTION	30kWh/1000h	30kWh/1000h
LIFESPAN	30000h	30000h
ON/OFF CICLES	15000	15000
USE (H/DAY)	12h/day	12h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø397x24mm	Ø397x24mm
COLOR	Negro · Black · Noir	Negro · Black · Noir
WEIGHT	2,3kg	2,3kg
IP PROTECTION	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67343	67341
REFERENCE	PLAFON RUBENS 30W 30K N	PLAFON RUBENS 30W 60K N
UNITS MIDDLE BOX	10	10

DIMENSIONES · SIZE

ACCESORIOS - ACCESSORIES:

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67256	67342
REFERENCE	ACCESORIO SUSPENSIÓN RUBENS B	ACCESORIO SUSPENSIÓN RUBENS N
COLOR	BLANCO	NEGRO
WIRE LENGHT	70CM	70CM

