



# LightED

series

## FICHA TÉCNICA APLIQUES ECLIPSE

23 / 11 / 2020



## APLIQUES ECLIPSE

Apliques de exterior con IP54 Serie Eclipse.

Eclipse Round y Square.

Instalación en superficie.



### Descripción del Producto

Apliques LED de exterior con protección IP54. De instalación en superficie, está disponibles en redondo y cuadrado, con potencia de 10W y 300lm en luz neutra 4000K.

### Principales Características

- Protección IP54
- Mayor vida útil (25.000h)
- No regulables
- Instalación en superficie
- Clase Energética A+

### Aplicaciones

- Indicados para uso profesional y doméstico.

### Estándares Europeos

Estos downlights LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Forma	Embalaje
67268	APLI ECLIPSE RD 10W IP54 40K	14W	Redondo	1
67269	APLI ECLIPSE SQ 10W IP54 40K	14W	Cuadrado	1

## Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Kelvin	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	10W	10kWh/1000h	300lm	4000K	80	120°	IP54	A+

\*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

## Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	12500	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

## Dimensiones

Dimensiones ROUND	Dimensiones SQUARE
Ø15,5 x 4,5mm	15,5x15,5x5,5mm

\*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.