

Panel Backlight 30W 60x60 40K 5A

Backlight Panel 30W 60x60 40K 5A

GARANTÍA 5 AÑOS
5 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Panel LED Serie Backlight 60x60 con IP20 y 30W de potencia y 3800lm (126lm/W de eficiencia), lo que supone un gran ahorro energético. **Con UGR<19**. Su construcción por capas y la distribución cuidadosa de lentes ópticas sobre cada uno de los chips de LED en su PCB de aluminio, evita el deterioro del difusor con el paso del tiempo. De esta forma, mantienen la distribución de la luz y el tono de blanco intactos durante mucho más tiempo. Disponible en luz neutra 4000K.

*LED Panel Backlight Series 60x60, IP20 and with 30W power and 3800lm (126lm/W efficiency), which means great energy savings. **UGR>19**. Its layered construction and the careful distribution of optical lenses over each of the LED chips on its aluminum PCB prevents deterioration of the diffuser over time. In this way, they keep the distribution of light and the tone of white intact for much longer. Available in neutral light 4000K.*

ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity \(ES\), \(EN\)](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **5 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a **5-year warranty** from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67596
REFERENCE	PANEL BACKLIGHT 30W 60X60 40K 5A

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz
POWER	30W
POWER FACTOR	0,90

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	126lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	3800lm
CCT (KELVIN)	4000K
UGR	UGR<19
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	D
CONSUMPTION	30kWh/1000h
LIFESPAN	50000h
ON/OFF CICLES	25000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	595x595x34mm
COLOR	Blanco · White · Blanc
WEIGHT	1,680kg
IP PROTECTION	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67596
REFERENCE	PANEL BACKLIGHT 30W 60X60 40K 5A
UNITS OUTER BOX	5

DIMENSIONES · SIZE

