

## Plafones 18W y 24W

### 18W /24W Ceiling Lamps



**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**

#### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Plafones LED de 330mm y 380mm de diámetro, disponibles en blanco, en 18W y 24W de potencia en luz neutra (4000K) o fría (6000K). Proporcionan una luminosidad suave y homogénea en toda la estancia gracias a su ángulo de apertura de 110°.

*LED ceiling lights of 330mm and 380mm diameter, available in white, in 18W and 24W power in neutral (4000K) or cold (6000K) light. They provide a soft and homogeneous luminosity throughout the room thanks to its opening angle of 110°.*

#### ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity \(ES\), \(EN\)](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

#### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

### DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67701	67702	67703	67704
REFERENCE	PLAFON 18W 40K	PLAFON 18W 60K	PLAFON 24W 40K	PLAFON 24W 60K

### DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	18W	18W	24W	24W
POWER FACTOR	0,70	0,70	0,70	0,70

### DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	105lm/W	105lm/W	108lm/W	108lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	1900lm	1900lm	2600lm	2600lm
CCT (KELVIN)	4000K	6000K	4000K	6000K
CRI	80	80	80	80
BEAM ANGLE	110°	110°	110°	110°

### VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	E	E
CONSUMPTION	18kWh/1000h	18kWh/1000h	24kWh/1000h	24kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000	15000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø330x65mm	Ø330x65mm	Ø380x65mm	Ø330x65mm
COLOR	Blanco · White · Blanc	Blanco · White · Blanc	Blanco · White · Blanc	Blanco · White · Blanc
WEIGHT	0,3kg	0,3kg	0,5kg	0,5kg
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20

### EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67701	67702	67703	67704
REFERENCE	PLAFON 18W 40K	PLAFON 18W 60K	PLAFON 24W 40K	PLAFON 24W 60K
UNITS OUTER BOX	10	10	10	10
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	335*335*58mm	335*335*58mm	385*385*63mm	385*385*63mm

## DIMENSIONES · SIZE

