

Apliques Oval CCT IP65 con sensor

IP65 3CCT Oval Wall Light with motion sensor

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY

Con Selector CCT
With CCT Selector



DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Apliques LED de exterior IP65, de 14W con sensor de presencia y selector de temperatura de color en 3000K, 4000K o 6000K. El selector se encuentra en la parte trasera por lo que hay que seleccionar la opción deseada antes de su instalación. Disponibles en blanco o negro.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

- Tiempo detección: 4-5min (max) / 10s ± 1s (min.)
- Ajuste de luxes: 10000lx (max) / 10lx (min.)
- Area detección: 2,5m - 3 m (radio).
- Ángulo detección: 90°

IP65, 14W outdoor LED wall lights with presence sensor and color temperature selector in 3000K, 4000K or 6000K. The selector is located on the back so you must select the desired option before installation. Available in white or black.

SENSOR FEATURES:

- Detection time: 4-5min (max) / 10s ± 1s (min.)
- Lux adjustment: 10000lx (max) / 10lx (min.)
- Detection area: 2.5m - 3m (radius).
- Detection angle: 90°

GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67763	67773
REFERENCE	APLI EXT OVAL B 14W CCT IP65 SENS	APLI EXT OVAL N 14W CCT IP65 SENS

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	14W	14W
POWER FACTOR	0,70	0,70

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	107lm/W	107lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	1500lm	1500lm
CCT (KELVIN)	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E
CONSUMPTION	14kWh/1000h	14kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	20000	20000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	210x120x61mm	210x120x61mm
COLOR	Blanco · White · Blanc	Negro · Black · Noir
WEIGHT	0,380kg	0,380kg
IP PROTECTION	IP65	IP65

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67763	67773
REFERENCE	APLI EXT OVAL B 14W CCT IP65	APLI EXT OVAL N 14W CCT IP65
UNITS OUTER BOX	12	12

DIMENSIONES - SIZE

