

Regletas LED de Cocina CCT

CCT Kitchen LED Strips

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY

Con Selector CCT
With CCT Selector



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Regletas LED de superficie ideal para cocinas, tan delgadas que parecen empotrables. Incorporan un selector de CCT para elegir la temperatura de color deseada. Con un ángulo de apertura de 120° ofrecen una iluminación uniforme en toda la estancia. Disponibles en diferentes medidas y potencia. Seleccione la configuración deseada en el menú desplegable antes de realizar su pedido.

Surface-mounted LED strips ideal for kitchens, so thin that they look like they can be recessed. They incorporate a CCT selector to choose the desired color temperature. With an opening angle of 120° they offer uniform lighting throughout the room. Available in different sizes and power. Please select your desired configuration from the drop down menu before placing your order.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67757	67758	67759	67760	67761
REFERENCE	REGLETA 10W 30CM CCT	REGLETA 18W 60CM CCT	REGLETA 28W 90CM CCT	REGLETA 36W 120CM CCT	REGLETA 48W 150CM CCT

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	10W	18W	28W	36W	48W
POWER FACTOR	0,70	0,70	0,90	0,90	0,90
IEC PROTECTION	Class II	Class II	Class II	Class II	Class II

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	110lm/W	117lm/W	118lm/W	119lm/W	110lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	1100lm	2100lm	3300lm	4300lm	5300lm
CCT (KELVIN)	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K
CRI	80	80	80	80	80
BEAM ANGLE	180°	180°	180°	180°	180°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	E	E	E
CONSUMPTION	10kWh/1000h	18kWh/1000h	28kWh/1000h	36kWh/1000h	48kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h	25000h	25000h
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	300 x 75 x 25 mm	600 x 75 x 25 mm	900 x 75 x 25 mm	1200 x 75 x 25 mm	1500 x 75 x 25 mm
WEIGHT	0,100kg	0,165kg	0,240kg	0,300kg	0,370kg
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
BODY	PC	PC	PC	PC	PC

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67757	67758	67759	67760	67761
REFERENCE	REGLETA 10W 30CM CCT	REGLETA 18W 60CM CCT	REGLETA 28W 90CM CCT	REGLETA 36W 120CM CCT	REGLETA 48W 150CM CCT
UNITS	1	1	1	1	1
UNITS PER MASTER CARTON	20	20	20	20	20

DIMENSIONES - SIZE

