

Ventilador Ural

Ural Fan

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DIFUSOR DE PERFIL REDUCIDO

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Ventilador Ural, de 4 aspas abatibles, con motor DC ultra silencioso de 35W y 6 velocidades. Función inverter. Programable entre 1h y 8h. Con luz LED integrada de 40W y 4000lm, regulable tanto en intensidad como en temperatura de color. Ideal para estancias grandes (<25m²). Con cuerpo en acero y plástico ABS. Difusor acrílico. Con mando incluido. Disponible en color blanco. El ventilador viene con dos tijas de distintos tamaños, una de 125mm y otra de 250mm para techos más altos.

Ural Fan, with 4 retractable blades and an ultra-quiet 35W DC motor featuring 6 speeds. Equipped with inverter function and a programmable timer from 1h to 8h. Includes an integrated 40W LED light with 4000lm brightness, adjustable in both intensity and color temperature. Ideal for large rooms (up to 25m²). Built with a steel body and ABS plastic blades, complemented by an acrylic diffuser. Comes with a remote control. Available in white. The fan includes two downrods of different lengths: 125mm and 250mm, perfect for higher ceilings.

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | |
|-----------|-----------|
| CODE | 54106 |
| REFERENCE | VENT URAL |

DATOS ELECTRICOS GENERALES / GENERAL ELECTRICAL DATA

| | |
|---------------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz |

DATOS FUENTE DE LUZ / LIGHT SOURCE DATA

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| POWER (W) | 40W |
| ENERGY CLASS | E |
| EFFICACY (LM/W) | 100lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 4000lm (Dimmable) |
| CCT (KELVIN) | 3000K / 4000K / 6000K (Adjustable) |
| CRI | 80 |
| BEAM ANGLE | 120° |
| LIFETIME | 30000h |

DATOS MOTOR / MOTOR DATA

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TYPE | DC 35W Ultra silencioso · Ultraquiet | | | | | |
| FUNCTION | Verano / Invierno (Summer / Winter) | | | | | |
| PROGRAMMABLE | 30' ~ 8h | | | | | |
| SPEED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| POWER | 5 | 9 | 14 | 19 | 26 | 35 |
| RPM | 130 | 155 | 175 | 190 | 200 | 220 |
| AIRFLOW (m³/h) | 2500 | 3200 | 4300 | 5000 | 6000 | 7500 |
| SOUND LEVEL (dB) | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| SIZE (UNFOLDED BLADES) | 106,5cm |
| MATERIAL | Steel and ABS. Acrylic diffuser. |
| COLOR | BLANCO · WHITE |
| TILT ANGLE | 15° |
| WEIGHT | 6kg |

EMBALAJE / PACKAGING

| | |
|------------------------|--------------|
| CODE | 54106 |
| REFERENCE | VENT URAL |
| UNITS INNER BOX | 1 |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 535x535x220m |

DIMENSIONES · SIZE

